

DONN29G 6-in-1 USB 3.2 Gen 2 Dockingstation, 4K60Hz HDMI, USB-A 10Gbps x 2, USB- C 10Gbps, GbE LAN, 140W USB PD 3.1

Product Images





Short Description

- 6-in-1-USB-C-zu-HDMI/USB-C PD/USB-A (10Gbps)/USB-C (10Gbps)/GbE-Multiport-Adapter
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60Hz
- Unterstützt USB Power Delivery (PD) 3.1 bis zu 140 W
- Bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Unterstützt die Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
- USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Kabellänge: 25cm
- Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung

Description

Diese 6-in-1-Dockingstation erweitert die USB-Typ-C-Funktionalität Ihres Geräts mit HDMI-, USB-C-PD-, USB-C-(10Gbps)-, USB-A-(10Gbps)- und RJ45-Anschlüssen. Sie ist eine ideale Lösung für MacBooks oder Windows-Laptops mit integrierter drahtloser Konnektivität, aber ohne Ethernet-Anschluss. Mit einer Gigabit-Ethernet-Verbindung sorgt es für schnellen und zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang. Außerdem unterstützt die Dockingstation eine Stromversorgung von bis zu 140 W für kompatible Laptops oder Tablets mit USB-C-PD-3.1-Unterstützung.

Die Dockingstation ermöglicht es, USB-C-kompatible Laptops, Tablets oder Smartphones mit einem HDMI-fähigen Display zu verbinden und eine beeindruckende 4K-Ultra-HD-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz zu liefern. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbps gewährleistet sie stabile und effiziente Leistung, was sie ideal für Heimunterhaltung, Büropräsentationen und den Unterricht im Klassenzimmer macht.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	8471800000
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Kabellänge	0.25m
Dimensions (W x D x H).	131.5 x 32.5 x 14 mm
Produktgewicht (kg)	0.06
USB Power Delivery (PD)	140W
Connector.	USB-C male
Data Rate.	10Gbps
Port Configuration	HDMI x 1, USB-A 10Gbps x 2, USB-C 10Gbps x 1, USB-C PD x 1, GbE x 1
Power supply included.	Nein
Resolutions.	4K 60Hz
Standards.	IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, USB PD 3.1, USB 3.2 Gen 2
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7/8/10/11 MacOS 10.5 or above Android 5.0 or above
Lieferumfang	DONN29G Multilingual quick installation guide
Farbe	Grey
EAN	4015867239629
Modellnummer	DONN29G

