


FPS-1031, Print Server Parallelo

Product Images







Short Description

• Print server parallelo per la condivisione della stampa in rete

- Configurazione semplice con interfaccia intuitiva
- Supporta più protocolli di stampa di rete
- Supporta più sistemi operativi

Descrizione

Panoramica del prodotto

Il print server LevelOne FPS-1031 è una soluzione di stampa di rete ideale per piccoli uffici, uffici domestici, scuole e altre aziende che richiedono la condivisione della stampante sulla stessa rete. Questo print server è dotato di una porta Ethernet autosensing 10/100Mbps e di una porta Centronic bidirezionale maschio DB-36-pin che si collega alle stampanti parallele.

Supporto multi OS e protocollo di stampa di rete

L'FPS-1031 è un print server con 1 porta parallela che supporta i sistemi operativi Windows 7, 8 e 10, nonché Mac OS 8.1 e versioni successive, UNIX/Linux e Netware (Bindery/NDS).

Il protocollo di rete supportato include TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR e SMB su TCP/IP per un uso flessibile con diversi client di rete connessi alla stessa rete dell'ufficio. L'FPS-1031 include anche il supporto per Internet Printing Protocol (IPP) e la tecnologia Windows Print Monitor per monitorare i lavori di stampa ricevuti.

Installazione guidata semplice

Il LevelOne FPS-1031 è facilmente configurabile tramite un browser Web o il programma di configurazione basato su Windows incluso nel CD-ROM. Il print server è facilmente gestibile tramite un'interfaccia utente basata sul Web e il firmware è aggiornabile tramite TFTP, il programma di installazione di Windows o l'interfaccia utente basata sul Web.

Additional Information

Fast Ethernet RJ45	1
Parallel	D-sub 25-pins Female
Codice del sistema armonizzato (SA)	851762
Codice prodotto doganale (TARIC)	8517620000
Colore	Nero
EAN	4015867142226
Numero di modello	FPS-1031
Caratteristiche	Network Print Protocol Support : LPR,RAW, TCP, IPP, SMB, AppleTalk Netware Bindery/NDS, Print Monitor, Bonjour printing
Interfaccia stampante	Parallelo
Dimensioni (L x P x A)	55 x 51 x 25 mm
Peso del prodotto (kg)	0,56
Indicatori	Power LAN
Alimentazione	Power adapter
Alimentatore incluso	Sì
Dimensione della RAM	2Mbytes SDRAM
Standard	IEEE 802.3, 802.3u Ethernet Standards
Approvazione e conformità	CE, FCC, RoHS
Umidità di esercizio	0% RH ~ 70% RH
Temperatura di esercizio	0°C ~ 50°C
Sistemi operativi compatibili	Windows ME/2000/XP/Vista Mac OS 8.1 and higher UNIX/Linux and Netware (Bindery/NDS).
Umidità di stoccaggio	0% RH ~ 80% RH
Temperatura di stoccaggio	-5°C ~ 65°C
Contenuto della confezione	FPS-1031 Netzadapter Quick Installation Guide Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, Treiber)

3 09/09/25

